

## «ПОЛИБОНД-03»

*высокоэластичная однокомпонентная грунтовка на базе ароматических полиуретанов*

### Применение

Грунтование основания под спортивные наливные полы, монолитные кровельные покрытия, бассейны, полы в морозильных камерах.

### Описание продукта

«ПОЛИБОНД-03» отличается высокой эластичностью, прочностью, твердостью. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и основания. Большое время отверждения позволяет проникать глубоко в основание. Укрепляет основание, увеличивает прочность бетона.

### Область применения

- Кровли промышленных и гражданских сооружений, в том числе эксплуатируемые;
- Детские и игровые площадки, фитнес-центры;
- Спортивные покрытия для спортзалов, стадионов, теннисных кортов, беговых дорожек;
- Промышленные холодильники, морозильные камеры;
- Бассейны.

### Описание

Материал	Уретановый преполимер
Поверхности для нанесения	Бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, ДСП
Метод нанесения	Кисть, валик, машина безвоздушного распыления
Упаковка	Металлическое евроведро, 20 кг
Срок годности	6 месяцев при температуре хранения от +0 до +15 °С

### Техническая спецификация

Содержание сухого вещества, %	75
Плотность состава, кг/м <sup>3</sup>	1000
Теоретический расход, кг/м <sup>2</sup>	0,3
Время отверждения до отлипа (при температуре +15... + 20 °С), часов	4

### Физико-механические свойства пленки

Прочность на разрыв, мПа	10
Относительное удлинение, %	400
Сопротивление абразивному износу, мкм	0,06
Твердость по Шору А, у.е.	98
Адгезия к бетону, мПа	8